

取付説明書

チャージスピード

LED バックフォグランプ with F1スタイル フラッシュ ブレーキランプ BFS-1



チャージスピード商品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
取付け作業をスムーズに行う為に、作業を行う前に必ず付属部品をご確認下さい。
確認の際、付属品と数量に間違いがないか口の中に✓マークを入れて確認を行って下さい。
作業を行う前に軍手などを準備して怪我などしない様に十分注意して作業を行って下さい。

内容物	LEDバックフォグランプ	1個	<input type="checkbox"/>
	圧着コネクター	1個	<input type="checkbox"/>
	保証書	1枚	<input type="checkbox"/>



(1)作業を始める前にバッテリーのマイナス端子を外して下さい。
トランクルーム内左側に有るバックフォグランプのコンネクタを外します。
サービスマニュアル等に従って純正バンパーを取外します。



(2)純正バンパーから純正バックフォグランプを固定しているボルト・クリップを取外し、
バンパーからバックフォグランプを取外します。
LEDバックフォグランプをバンパーに先ほど取外したボルト・クリップを使用して固定します。



(3)配線を純正と同じようにトランクルーム内まで導きます。
配線の途中についているグロメットを確実に車体に固定して下さい。
トランク内のバックフォグランプのコネクタを接続します。
写真はWRX VA#です。



(4)リアバンパーを取付けます。

※フラッシュブレーキ機能

緑色の線を、ブレーキペダルを踏んだ時に電源が供給される

電源回路に接続する事により、ブレーキペダルを踏んだ時にLEDバックフォグランプを10回点滅させるフラッシュブレーキ機能を使用する事が出来ます。

(フラッシュブレーキ機能はサーキット専用の機能となります。)

バッテリーのマイナス端子を取付けます。点灯確認をして下さい。

マイナス端子を外して作業を行っていますので、計器類の再設定が必要になる場合もあります。

取付けが完了しましたら確実に固定されているか最終確認を行って下さい。

